


[Affettatrice Kolossal 350 VK BV Dual](#)[Affettatrice Kolossal 370 IK Dual](#)

Affettatrice Kolossal 350 VK TC Dual

[Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto](#)[Visualizza Ingrandimento](#)

Caratteristiche mod: 350 VK TC DUAL

Dimensioni d'ingombro (A x B x C) 781x 730 x 559 mm
 Superficie di appoggio (D x E) 510 x 509 mm
 Ingombro di lavoro (F x B x C) 816 x 730 x 559 mm
 Diametro lama 350 mm
 Velocità lama 200 g/min
 Spessore fette da 0 a 24 mm
 Corsa carrello 370 mm
 Protezione elettrica IPX3 (Motore IPX5)
 Peso netto 54,3 kg
 Caratteristiche elettriche 220-230V / 360W a.c. monofase
 220-230V, 380-400V / 350W a.c. trifase
 Capacità di taglio Ø 252 mm - 320 x 235 mm

Dotazioni di serie mod: 350 VK TC DUAL

Trasmissione a ingranaggi o cinghia
 Affilatoio incorporato, subito disponibile e di facile impiego o affilatoio separato per una più facile pulizia
 Grande capacità e precisione di taglio
 Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
 Piatto portamerce con pressamerce basculante in alluminio
 Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
 Base di appoggio ridotta
 Affilatoio, coprilama, parafetta, ceppo e piatto portamerce asportabili per un'accurata pulizia
 Conforme alle direttive europee 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE ed alla norma europea EN 1974
 Marchio di qualità IMQ

□