

TECNOLOGIA

ARMADI FRIGORIFERI GN 2/1
GN 2/1 REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES GN 2/1
GN 2/1 KÜHLSCHRÄNKE



eko

ARMADI REFRIGERATI - LINEA EKO

La produzione TECNODOM, con le linee EKO MID e BIG, si propone al grande mercato della refrigerazione professionale. Tutti i suoi prodotti sono studiati e realizzati per garantire, nel tempo, prestazioni costanti e di qualità in ogni ambiente di lavoro, e soddisfare tutti gli standard richiesti dal mercato. La qualità unita sempre al giusto prezzo sono il punto centrale del nostro pensiero.

Con la sua vasta gamma di armadi refrigerati, Tecnodom è in grado di proporre soluzioni per organizzare in modo razionale sia l'ambiente di lavoro che la conservazione dei differenti prodotti, mantenendone intatte le caratteristiche.

La gamma **EKO** è composta da armadi TN e BT, Gastronorm e non, con porta intera o mezza porte, con allestimenti speciali per il pesce, le carni e la pasticceria, con celle combinate TN BT a funzionamento indipendente e differenziato per ogni tipologia di raffreddamento. Su richiesta tutti i modelli sono disponibili con la dislocazione a distanza del gruppo refrigerante.

REFRIGERATED CABINETS – EKO LINE

The TECNODOM production, with her EKO & MID & BIG line, is proposed on the big professional refrigeration market. all her products are studied and realized to guarantee in the time, constant, high and well performance of quality for any ambient of work, to satisfy all the standard requested on the market. The good report between the quality and the prices are the first important point of our strategy.

With her large range of cooling cabinets, Tecnodom is able to propose the best's solutions to organise in rational way both of the work ambient and the right cold storage of different products, preserving their good quality.

The **EKO** range is composed of Gastronorm and not cabinets TN & BT, with complete doors or halve doors, with large choice of special and different equipments, for fish, meat, bakery, a combined cold store TN-BT, with a different independent functioning for any art of cooling. On request all this models are available with distant dislocation of the cooling unit.

ARMOIRES REFRIGEREES – LIGNES EKO

La production TECNODOM, avec ses lignes EKO – MID - BIG, se propose sur le grand marché de la réfrigération professionnelle. Tous ses produits sont étudiés et réalisés pour garantir dans le temps, des prestations constantes et de la qualité dans chaque ambiance de travail, et satisfaire tous les standards du marché. La qualité unie au juste prix est les points principaux de nos stratégies.

Avec sa vaste gamme de tables réfrigérées, Tecnodom est capable de proposer des solutions pour mieux organiser de façon rationnelle l'ambiance du travail et aussi la conservation des différents produits, en maintenant leur qualité intacte.

La gamme **EKO** est composée d'armoires équipées TN - BT, avec porte entière ou demi porte, avec des portes en vitre, accessoires spéciaux pour le poisson, la viande, et la pâtisserie, la glace. Armoires avec température combinée TN+BT, fonctionnement différent indépendant pour chaque typologie de froid. Sur commande tous ces modèles sont disponibles prévus à l'installation du groupe frigorifique à distance.

KÜHLSCHRANKEN UND TIEF-KÜHLSCHRANKEN - EKO LINIEN

Das TECNODOM Produktion, stellt sich auf den professionell Kühlung Markt mit Ihre Linien EKO, MID und BIG Alle Ihre Produkten sind studiert und verwirklicht worden um ein lang dauern und gute Qualität Leistungen zu garantieren in jede arbeit Umgebung, unsere Strategie baut sich auf eine gute Beziehung zwischen Qualität und preis.

Mit Ihre breite Serie von Kühlschranks, Tecnodom bietet Lösungen und organisiert in rational weise jede arbeit Raume und mit ein gute Konservation vom verschiedenen Produkten.

Die Serie **EKO** besteht aus Kühlschranks Gastronom TN - BT, mit komplett und habe Türen, mit spezielle Zubehör für fisch, Fleisch, Bäckerei und ice. Kombiniert Temperaturen TN-BT, mit unabhängiger und verschiedenerer Funktion für jede Typologie von der Kühlung auf anfrage alle diese Modelle lieferbar für Anschluss an zentral Kühlung.



LINEA EKO		ARMADI	
MODELLO - MODEL - MODELE - MODELL		AF07 EKO TN	AF07 EKO
DIMENSIONI - DIMENSION	mm	710 x 800 2050h	710 x 800 2050h
DIMENSIONS - ABMESSUNGEN			
CAPACITA' - CAPACITY	l	600	600
CAPACITE - KAPAZITAT			
TEMPERATURA - TEMPERATURE	°C	-2 / +8	-18 / -20
TEMPERATURE - TEMPERATUR			
GAS REFRIGERANTE - COOLING GAS	GAS	R 404A	R 404A
GAZ REFRIGERANT - KÜHLGAS			
COLLAUDO - TEST DETAILS	°C / RH	+43 / 65%	+43 / 65%
DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE			
ASSORBIMENTO - POWER INPUT	W	535	835
PUISSANCE ABSORBEE - LEISTUNGSBEDARF			
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY	V-A-Hz	230-1-50/60	230-1-50
ALIMENTATION - VERSORGUNG			



MODELLO 600-1200 600-1200 MODEL MODELE 600-1200 600-1200 MODELL	mm
AF06 EKO TN	710 x 700
AF06 EKO BT	2050h
AF12 EKO TN	1420 x 700
AF12 EKO BT	2050h

MADI 700 / 1400 GN 2/1

7 EKO BT	AF14 EKO TN	AF14 EKO BT
710 x 800 2050h	1420 x 800 2050h	1420 x 800 2050h
600	1320	1320
-2 / -20	-2 / +8	-18 / -20
R 404A	R 404A	R 404A
+43 / 65%	+43 / 65%	+43 / 65%
335	735	1175
230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60

ARMADI 700 / 1400 GN 2/1 - COMBINATI

AF07 EKOPP TN+TN		AF07 EKO PN TN+BT		AF07 EKONN BT+BT		AF14 EKO PP TN+TN		AF14 EKO PN TN+BT		AF14 EKO NN BT+BT	
710 x 800 2050h		710 x 800 2050h		710 x 800 2050h		1420 x 800 2050h		1420 x 800 2050h		1420 x 800 2050h	
280	300	280	300	280	300	630	630	630	630	630	630
-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-18 / -20	-18 / -20	-18 / -20	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-18 / -20	-18 / -20	-18 / -20
R 404A		R 404A		R 404A		R 404A		R 404A		R 404A	
+43 / 65%		+43 / 65%		+43 / 65%		+43 / 65%		+43 / 65%		+43 / 65%	
385	535	385	775	625	775	535	535	535	835	835	835
230-1-50/60		230-1-50/60		230-1-50/60		230-1-50/60		230-1-50/60		230-1-50/60	

TECNODOM

ARMADI FRIGORIFERI GN 2/1

Interno/esterno in acciaio inossidabile AISI 304 con esclusione del fondo, soffitto e schienale esterno. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Angoli interni arrotondati. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Refrigerazione ventilata. Gruppo tropicalizzato di serie funzionante con gas R 404A. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici. Armadi BT: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC; resistenza all'evaporatore; resistenza di scarico; resistenza bordo porta; dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta; valvola di compensazione.

Dotazione di serie: 3 griglie Rilsan e 6 guide inox antiribaltamento per ogni porta.

Optional: ruote, illuminazione, serratura con chiave, griglia inox GN 2/1, divisorio inox forato, dispositivo fermo ventilazione per armadi TN.

Allestimenti: armadi frigoriferi statici, combinati TN BT, allestimenti pasticceria, gelato, pesce, carne e senza gruppo. Armadi con sportelli e porte a vetro. Armadi 600 e 1200 profondità 700mm in vari allestimenti.

GN 2/1 REFRIGERATED CABINETS

Inside/outside in stainless steel AISI 304, except for external bottom, ceiling and back. Insulation in CFC-free polyurethane high pressure injected. Inner rounded corners. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic frontal panel control. Adjustable s/s feet. Ventilated refrigeration. Condensing unit with refrigerating fluid R 404A. Standard tropicalized unit. Automatic defrosting and condense water evaporation. Cabinets BT: electronic control instruments with 2 probe NTC; evaporator with resistance; exhaust resistance; door side resistance; fan stop regulating at the door opening; offset valve.

Accessories: 3 Shelves Rilsan and 6 runners' inox anti-tilters for each door.

Option: castors, internal lighting, doors with lock, S/S dividing perforated panel, regulating fan stop for TN cabinets, doors, S/S shelf GN 2/1.

Accessories: refrigerated cabinets with different choice of equipments: static, combined TN BT, bakery, fish, meat, with and without unit. Cabinets 600 & 1200 deep 700 mm with different choice of equipments.

ARMOIRES REFRIGEREES GN 2/1

Intérieur et extérieur en acier inoxydable, AISI 304 sauf le plafond et dos extérieur. Isolation en polyuréthane sans CFC, injecté à haute pression. Angles intérieurs arrondis. Epaisseur de l'isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et avec joints magnétique. Panneau de commande frontal électronique. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard avec gaz R 404A. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques. Armoires BT: instruments électroniques de control avec 2 sondes NTC; résistance de l'évaporateur; résistance de déchargement; résistance à bord de la porte; régulateur de ventilation à l'ouverture de la porte, valvule de compensation.

Accessoires: 3 clayettes Rilsan et 6 glissières inox anti-basculement pour chaque porte.

Option: roulettes, éclairage intérieur, serrure à clé, panel diviseur inox perforer, régulateur de ventilation pour armoires TN, portes, clayettes inox GN 2/1.

Accessoires: armoire réfrigère combiner TN BT, pâtisserie, poisson, viande, sans groupe. Statique, armoires avec demi portes et portes en vitre. Armoires 600 & 1200 profondeur 700 mm en différents choix d'accessoires.

GN 2/1 KÜHLSCHRÄNKE

Innen und außen aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Ausnahme der äußeren Boden, Dach und der hinteren Wand. Isolierung mit FCKW-Freien, Hochdruckgespritztem Polyurethan. Abgerundete Innenecken. Isolierungsdichte: 60 mm. Automatisch schließenden Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vorderes Steuerpaneel. Gelüftet Kühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat mit R 404A. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kühlschrank BT: Elektronisch Instrument kontrol mit 2 Temperaturfühler; Evaporator Resistenz; Abfluss Resistenz; resistenz an der Tür Seiten; Lüftungsvorrichtung an der Tür Öffnung; Kompensation Ventil.

Zubehör: 3 Rilsan rostent und 6 Edelstahl schienen anti-kippen für jede Tür.

Optional: Rollen, Innere Beleuchtung, Türschloss, gelockte Trennwand, Lüftungsvorrichtung für Kühlschrank TN, Edelstahl rost GN 2/1.

Zubehör: kombiniert, Bäckerei, fisch, Fleisch, Kühl- und Tiefkühlschränke ohne Aggregat. Kühl und Tief-kühlschränken mit halb Türen und Glasstüren. Kühl und Tief-kühlschränken 600 & 1200 Tief 700 mm im verschiedenen wähle von Zubehör.

Tecnodom Srl si riserva il diritto di modificare modelli e caratteristiche senza preavviso. Tutti i dati sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il Costruttore.

We reserve the right to make changes either in the models or in the specifications without prior notice. All specifications are given purely as an indication and they don't engage the manufacturer.

Le producteur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications utiles sur les composants et les modèles sans préavis. Toutes les caractéristiques sont fournies à titre indicatif et n'engagent le fabricant en aucun cas.

Der hersteller behaltet sich das recht jeder zeit die modells und zubehoer modifizieren zu koennen ohne voranmeldungen. Alle datungen sind nur als anzeiger titel und nicht definitive, der hersteller ist in kein fall angeheuret.

TECNODOM SRL

Via Einstein 24/26 Cadoneghe (PD) Italy

Tel +39 049 8874215

Fax +39 049 8870507

E-mail: tecnodom@hotmail.com