

Max 300 350 370

Affettatrice totalmente fusa in lega titolata di alluminio e protetta da ossidazione anodica

- » Affilatoio di precisione incorporato
- » Lama concava forgiata
- » Trasmissione a coppia vite senza fine - ingranaggio elicoidale lavorante in bagno d'olio
- » Selezione di taglio da 0 a 21 mm. con meccanismo a camme azionato da una manopola graduata
- » Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili per facilitare la pulizia
- » Manutenzione praticamente inesistente
- » Scorrimento del carrello su cuscinetti a sfere
- » Conforme alle norme internazionali di sicurezza
- » A richiesta: braccio stringisalumi autobloccante e dispositivo per taglio obliquo

Diametro lama:

max 300 mm 300

max 350 mm 350

max 370 mm 370

Capacità di taglio:

max 300 ■ 185 x 185 ● 210 ■ 255 x 165

max 350 ■ 210 x 210 ● 240 ■ 300 x 185

max 370 ■ 220 x 220 ● 250 ■ 395 x 200

Potenza motore:

max 300 HP 0,50 - kW 0,35

max 350 HP 0,50 - kW 0,35

max 370 HP 0,50 - kW 0,35

Ingombri:

max 300 A 565; B 425; C 520; D 720; E 520; F 270; G 180; H 120

max 350 A 610; B 455; C 550; D 760; E 530; F 300; G 200; H 125

max 370 A 610; B 455; C 560; D 770; E 530; F 310; G 200; H 130

Peso:

max 300 36 kg

max 350 40 kg

max 370 44 kg

