



[Pezzi di ricambio](#) | [Manuale](#) | [Altre Info](#) | [Stampa](#)

[< Lista Schede >](#)

SEGAOSSA - SO 1650 F2

Macchine dalla linea semplice, sicure e facili all'uso. Struttura autoportante realizzata in fusione di alluminio anodizzato, brillante, igienico e anticorrosivo. Complete di spinigiarne, porzionatrice, microinterruttore di sicurezza sul coperchio, coprilama e pulsantiera con relé a 24 Volt. Massima semplicità e precisione nella regolazione della puleggia, sia in altezza che in inclinazione orizzontale e verticale che permette la più affidabile aderenza della lama.

Pulizia facilitata grazie a 2 particolari accorgimenti di costruzione:

1. Tutte le parti elettriche sono situate nella parte posteriore.
2. Semplicemente svitando due manopole è possibile asportare lama, puleggia superiore e supporto della puleggia, si presenta così una superficie priva d'ingombri.



CE

Modello	SO 1650 F2
Lunghezza nastro	mm 1650
Motore	Hp 1 - r.p.m. 900
Puleggia	mm 210
Sup. di lavoro	mm 400x400
Altezza di taglio	mm 235
Larghezza di taglio	mm 200
Dimensioni	mm 460x500 h.865
Peso netto	kg 36
Dim. imballo	mm 720x570x1150
Peso lordo	kg 51

Motore ventilato

