

Sirman Spa - V.le dell'Industria, 9/11 - Curtarolo (Italia)  
Tel. +39 049 9698666 - Fax +39 049 9698688  
[www.sirman.com](http://www.sirman.com) - [info@sirman.com](mailto:info@sirman.com)

solo per professionisti **SIRMAN**



[Pezzi di ricambio](#) | [Manuale](#) | [Altre Info](#) | [Prezzi](#) | [Stampa](#)

<< [Lista Schede](#) >>

## PIASTRE - PDM-L-R-X


Piastre resistenti nel tempo create in ghisa trattata per garantire igienicità e inattaccabilità da acidi e sali oltre ad una assoluta resistenza all'ossidazione.

- Disponibile con piastre in ghisa lisce, rigate o miste o con piastre inox lisce.
- Struttura in acciaio inox.
- Piastre in ghisa con trattamento di vetroceramicatura: massima robustezza e durata  
ottima conducibilità termica  
estrema facilità di pulizia
- Resistenze corazzate aderenti alle piastre per una ottimale conducibilità termica e rapido riscaldamento.
- Due termostati regolabili fino a 300 °C permettono di gestire separatamente le due metà della piastra.
- Ideali per grossi carichi di lavoro e uso continuo.
- Timer meccanico opzionale.



CE

Modello	PD M/L/R/X
Potenza	Watt 3000
Alimentazione	230V/50Hz
Superficie utile	mm 500x255
A	mm 475
B	mm 275
C	mm 515
D	mm 435
E	mm 235
F	mm 500
Peso netto	Kg 31
Dimensioni imballo	mm 560x430x270
Peso lordo	Kg 32



PD XX



PDL



PDR