

Mod. AV 35 New AV 37 New AG 35 New

La nuova serie **AV New e AG New** è realizzata per soddisfare i clienti più esigenti.

Disponibile nelle versioni verticale e inclinata, con lama da 350 e 370 mm.

Struttura in alluminio anodizzato, coperchio affilatoio in alluminio.

Blocco meccanico della vela, anello di protezione lama, affilatoio integrato, grado di protezione IP 55, pulsanti in bassa tensione.

Facile da pulire per una perfetta igiene. Trasmissione ad ingranaggi e garanzia di massima affidabilità e durata, interruttore marcia – arresto.

Affettatrici NEW		AV 35 N	AV 35 N	AG 35N	AV 37 N	AV 37 N
diametro lama	mm	350	350	350	370	370
tipo affettatrice	M-S =verticale G = gravità	S	M	G	S	M
capacità di taglio	Ø mm	260	260	250	280	280
max spessore fetta	mm	14				
dimensioni di ingombro	Larghezza mm	630	690	570	700	810
	Profondità mm	850	780	740	990	930
	Altezza mm	520	520	530	570	570
massa	kg	47	48	47	55	54
motore monofase 230 V		kW 0,4				
motore trifase 230 V		kW 0,4				
motore trifase 400 V		kW 0,4				

Opzione : spessore fetta mm 25

